

BMR (Bois Massifs Reconstitués)

■ CARACTÉRISTIQUES

- Autres appellations : contrecollés - DUO, TRIO.
- Composition : lamelles en bois massif abouté d'épaisseur maximum 80 mm.
- Normes de référence pour la fabrication : NF B 52-010.
- Qualité structurelle : GT 24 obtenue en utilisant des lamelles C24.
- État de surface : raboté
- Colle : Polyuréthane (sans formaldéhyde, joints de collage invisibles)



LES + des BMR

- Stabilité, moins de fentes qu'un bois massif de section équivalente
- Plus économique que le lamellé-collé

BMR Douglas/Épicéa

| Section (mm) | Longueur | Stock |
|--------------|----------|-------|
| 80 x 200 | 13 m | x |
| 80 x 220 | 13 m | x |
| 80 x 240 | 13 m | x |
| 90 x 90 | 13 m | x |
| 100 x 200 | 13 m | x |
| 100 x 220 | 13 m | - |
| 100 x 240 | 13 m | x |
| 120 x 180 | 13 m | x |
| 120 x 200 | 13 m | x |
| 120 x 220 | 13 m | x |
| 120 x 240 | 13 m | x |
| 140 x 140 | 13 m | x |
| 140 x 200 | 13 m | x |
| 180 x 180 | 13 m | x |
| 200 x 200 | 13 m | x |
| 200 x 220 | 13 m | - |
| 200 x 240 | 13 m | x |
| 240 x 240 | 13 m | - |

Autres sections, autres longueurs : sur demande selon volume.
Longueur pour containers à l'export : 11,80 m



Douglas

■ UTILISATIONS *

Poteaux / Charpente traditionnelle (éléments de ferme)
Solives.

* respecter les normes de traitement en vigueur pour chaque utilisation.



Épicéa

■ UTILISATIONS *

Poteaux / Charpente traditionnelle (éléments de ferme)
Solives.

* respecter les normes de traitement en vigueur pour chaque utilisation.

Le Pin, le Douglas et l'Épicéa sont des essences qui nécessitent un traitement pour être utilisées en extérieur :

- par badigeon ou par trempage pour une utilisation abritée
- en autoclave vide et pression pour une utilisation exposée aux intempéries.

Possibilité d'imprégnation autoclave CL3 ou trempage incolore CL2, sur demande.

Madrier à empiler

■ CARACTÉRISTIQUES

- Essence : Douglas, Épicéa
- Même fabrication que les BMR ci-dessus.



| Section (mm) | Longueur |
|--------------|----------|
| 42 x 130 | 6 m |
| 90 x 130 | 13 m |

Autres sections, autres longueurs : sur demande selon volume.
Longueur pour containers à l'export : 11,80 m

